



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH **NR 13/BP/H3-4/1-16**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: „*Betonowe płyty brukowe – III*”.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i/lub elementy pokrycia dachowego takie jak: wierzchniej warstwy ciągów pieszych, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające.*
Płyty ażurowe nadają się na umocnienia wałów i skarp lub kanałów melioracyjnych, szczególnie w miejscach gdzie istotne jest zachowanie powierzchni czynnej biologicznie.
3. Producent: „**ABW SUPERBRUK**” SP. Z O.O.
Hryniewicze 75/5
16-061 Juchnowiec Kościelny
4. Upoważniony przedstawiciel: *nie dotyczy.*
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *system 4.*
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 1339:2003 + EN 1339:2003/AC:2006**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *nie dotyczy.*
- 6b. Europejski dokument oceny: *nie dotyczy.*
Europejska ocena techniczna: *nie dotyczy.*
Jednostka ds. oceny technicznej: *nie dotyczy.*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *nie dotyczy.*
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	uznaje się za zadowalające
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	klasa 2, oznaczenie T
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca
Trwałość	zadowalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,56 [W/(m·K)]

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: *nie dotyczy.*

Właściwości użytkowe określanego wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określanego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię, nazwisko i podpis)

Hryniewicze 22.01.2025

(miejsce i data wystawienia)

Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr. **NR 13/BP/H3-4/1-16**

Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli. Odnosi się do wszystkich wariantów kolorystycznych, w wersji z fazką i bez fazki (wg katalogu producenta)

Grubość płyty brukowej	Nazwa płyty brukowej
5 cm	Płyta chodnikowa 35x35x5 cm
5 cm	Płyta chodnikowa z guzami 35x35x5 cm
7 cm	Płyta chodnikowa 50x50x7 cm
8 cm	Płyta ażurowa "MEBA" 60x40x8 cm
10 cm	Płyta ażurowa "MEBA" 60x40x10 cm
12 cm	Płyta ażurowa "MEBA" 60x40x12 cm
8 cm	Płyta Hexagon 17,5x20x8 cm

Inne deklarowane właściwości	
Nasiąkliwość	Klasa 2 (ozn. B)
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	Klasa 3 (ozn. D)
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (ozn. I)
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe	Klasa 2 (ozn. P)
Maksymalne różnice między przekątnymi	Klasa 2 (ozn. K)

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię, nazwisko i podpis)

Hryniewicze 22.01.2025
(miejsce i data wystawienia)