

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 17/KB/H3-4/2-16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: „**Betonowe krawężniki brukowe - III**”.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Nawierzchnie wewnętrzne, zewnętrzne i elementy pokryć dachowych.**
3. Producent: „**ABW SUPERBRUK**” SP. Z O.O.
Hryniewiczze 75/5
16-061 Juchnowiec Kościelny
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy.**
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4.**
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 1340:2003+EN1340:2003/AC:2006.**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy.**
- 6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy.**
Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy.**
Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy.**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	uznaje się za zadowalające
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	klasa 2, oznaczenie T
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca
Trwałość	zadowalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,56 [W/(m·K)]

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe określanego wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określanego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię, nazwisko i podpis)

Hryniewiczze 22.01.2025
(miejsce i data wystawienia)



SUPERBRUK

Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr. **NR 17/KB/H3-4/2-16**

Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli. Odnosi się do wszystkich wariantów kolorystycznych. (wg katalogu producenta)

Nazwa wyrobu
Krawężnik prosty 15x30x100 cm
Krawężnik prosty 15x22x100 cm
Krawężnik skośny 15x22-30x100 cm
Krawężnik prosty 15x30x50 cm 1/2
Krawężnik łukowy 15x30x78 cm R-1,0 m
Krawężnik łukowy 15x30x78 cm R-3,0 m
Krawężnik łukowy 15x30x78 cm R-6,0 m

Inne deklarowane właściwości	
Nasiąkliwość	Klasa 2 (ozn. B) Nasiąkliwość $\leq 6\%$
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających	Klasa 3 (ozn. D)
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (ozn. I)

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię, nazwisko i podpis)

Hryniewiczze 22.01.2025

(miejsce i data wystawienia)