

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 20/KB/H3-4/5-16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: „*Betonowe korytka brukowe jednowarstwowe-VI*”.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Nawierzchnie wewnętrzne, zewnętrzne i elementy pokryć dachowych.*
3. Producent: „*ABW SUPERBRUK*” SP. Z O.O.
Hryniewicze 75/5
16-061 Juchnowiec Kościelny
4. Upoważniony przedstawiciel: *nie dotyczy.*
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *system 4.*
- 6a. Norma zharmonizowana: *EN 1340:2003+EN1340:2003/AC:2006.*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *nie dotyczy.*
- 6b. Europejski dokument oceny: *nie dotyczy.*
Europejska ocena techniczna: *nie dotyczy.*
Jednostka ds. oceny technicznej: *nie dotyczy.*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *nie dotyczy.*
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	uznaje się za zadowalające
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	klasa 3, oznaczenie U
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca
Trwałość	zadowalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,56 [W/(m·K)]

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: *nie dotyczy.*

Właściwości użytkowe określonego wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię, nazwisko i podpis)

Hryniewicze 22.01.2025
(miejsce i data wystawienia)

Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr. **NR 20/KB/H3-4/5-16**

Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli. Odnosi się do wszystkich wariantów kolorystycznych. (wg katalogu producenta)

Nazwa wyrobu
Korytko trójkątne 50x30x20
Korytko półokrągłe 60x30x15

Inne deklarowane właściwości	
Nasiąkliwość	Klasa 2 (ozn. B)
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających	Klasa 3 (ozn. D)
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (ozn. I)

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię, nazwisko i podpis)

Hryniewicze 22.01.2025
(miejsce i data wystawienia)