

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 24/BP/H3-4/2-16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: „*Betonowe płyty brukowe tarasowe I*”.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i/lub elementy pokrycia dachowego takie jak: budowy wierzchniej warstwy ciągów pieszych, oraz nawierzchni tarasowych.*
3. Producent: „**ABW SUPERBRUK**” SP. Z O.O.
Hryniewiczze 75/5
16-061 Juchnowiec Kościelny
4. Upoważniony przedstawiciel: *nie dotyczy.*
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4.**
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 1339:2003 + EN 1339:2003/AC:2006**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *nie dotyczy.*
- 6b. Europejski dokument oceny: *nie dotyczy.*
Europejska ocena techniczna: *nie dotyczy.*
Jednostka ds. oceny technicznej: *nie dotyczy.*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *nie dotyczy.*
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	uznaje się za zadowalającą
Emisja azbestu	brak zawartości azbestu
Wytrzymałość na zginanie	klasa 2, oznaczenie T
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca
Trwałość	zadowalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	1,56 [W/(m·K)]
8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: *nie dotyczy.*

Właściwości użytkowe określanego wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określanego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię, nazwisko i podpis)

Hryniewiczze 22.01.2025
(miejsce i data wystawienia)

Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli. Odnosi się do wszystkich wariantów kolorystycznych, w wersji z fazką i bez fazki (wg katalogu producenta)

Grubość płyty brukowej	Nazwa płyty brukowej	wymiary
8 cm	Płyta ogrodowa Malmo	w/g katalogu producenta
8 cm	Płyta tarasowa Oslo	w/g katalogu producenta
5 cm	Płyta tarasowa Bergen	w/g katalogu producenta
5 cm	Płyta tarasowa Bergen	w/g katalogu producenta

Inne deklarowane właściwości	
Nasiąkliwość	Klasa 2 (ozn. B)
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających	Klasa 3 (ozn. D)
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (ozn. I)
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe	Klasa 2 (ozn. P)
Maksymalne różnice między przekątnymi	Klasa 2 (ozn. K)

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię, nazwisko i podpis)

Hryniewicze 22.01.2025
(miejsce i data wystawienia)